Bordado en braga y camisa

Pieza	Braga de trabajo / camisa de uniforme, tela azul noche (ref. Pantone 289 C)
Pecho izquierdo	Logotipo compacto inverso, 90 mm de ancho (mín. 75 mm). Hilo blanco (hemisferios y nombre) e hilo ámbar (barra).
Pecho derecho	Nombre del trabajador, hilo blanco, Barlow SemiBold mayúsculas, 8 mm de alto.
Espalda	Logotipo vertical inverso, 220 mm de ancho, centrado a 60 mm del cuello y por encima de la cinta reflectiva.
Telas claras	Versión a color: hilo azul noche + ámbar.
Aire mínimo	1,0 mm entre barra y hemisferios (en el compacto a 90 mm el aire mide 1,05 mm). Compensación de arrastre máx. 0,2 mm en los bordes que dan al aire.
Disco ≤ 25 mm	Usar el corte pequeño (meridian-simbolo-pequeno-*) con el nombre.
Archivos	meridian-compacto-inversa.svg / .pdf · meridian-vertical-inversa.svg / .pdf
Hilo	Poliéster 40; en prendas FR, hilo ignífugo y parches certificados; nunca vinil textil común.

NOTAS
Entregar DST/EMB digitalizado y una muestra bordada para aprobación antes de la serie. La gráfica nunca cubre ni interrumpe la cinta reflectiva.



Compacto inverso · 90 mm · pecho izquierdo

Colores: Pantone 289 C (azul noche #0B2545) · Pantone 130 C (ámbar #F2A900). Igualar con muestra física, nunca desde el HEX.

Casco de seguridad

Frente	Calcomanía del símbolo a color, 45 mm de alto, centrada sobre la visera.
Laterales	Logotipo compacto, 70 mm de ancho, a ambos lados: una tinta azul en cascos blancos o claros; inverso en cascos azules u oscuros; una tinta azul en cascos amarillos o naranja.
Nuca	Etiqueta de nombre y ficha en Barlow SemiBold.
Franja ámbar	NO va por defecto. Solo con aprobación escrita de la operadora: vinil ámbar de 4 mm por la cresta, de la visera a la nuca.
Material	Vinil fundido para exteriores, resistente a UV; aire mínimo 0,8 mm. Nunca perforar ni pintar el casco.
Color del casco	Lo define el código del contratante; la gráfica no cambia.
Archivos	meridian-simbolo-color.svg · meridian-compacto-azul.svg · meridian-compacto-inversa.svg

NOTAS
Las calcomanías reflectivas o de función que exija la norma van primero; la marca se acomoda a ellas.



Símbolo a color · 45 mm de alto · frente

Colores: Pantone 289 C (azul noche #0B2545) · Pantone 130 C (ámbar #F2A900). Igualar con muestra física, nunca desde el HEX.

Chaleco de alta visibilidad

Base	Chaleco certificado (ISO 20471 o ANSI/ISEA 107 según el contrato). El color fluorescente y la cinta no se cambian.
Espalda	Logotipo horizontal una tinta azul, 180 mm de ancho, entre las cintas verticales y por encima de las horizontales.
Frente	Símbolo una tinta azul, 35 mm de alto, pecho izquierdo.
Técnica	Serigrafía o vinil textil apto para la tela; nunca sobre la cinta reflectiva.
Límite	El área impresa resta material fluorescente: confirmar con el fabricante que la prenda conserva su clase.
Archivos	meridian-horizontal-azul.svg / .pdf · meridian-simbolo-azul.svg

NOTAS
Nunca ámbar sobre el amarillo fluorescente ni logotipos a color sobre la base fluorescente.



Horizontal una tinta azul · 180 mm · espalda

Colores: Pantone 289 C (azul noche #0B2545) · Pantone 130 C (ámbar #F2A900). Igualar con muestra física, nunca desde el HEX.

Rotulado de camioneta pickup

Base	Vehículo blanco. Franja azul noche en la parte baja del costado, de la moldura al estribo, de defensa a defensa.
Puerta delantera	Logotipo horizontal a color centrado en la zona blanca, con al menos ½ D de aire respecto a bordes, manillas y franjas. Lado derecho: espejo exacto.
Puerta trasera	Número de unidad («UNIDAD 014») en Barlow Semi Condensed SemiBold, azul noche.
Sobre la franja	Dirección web en blanco, Barlow Medium.
Portón trasero	Logotipo compacto y número de unidad.
Franja ámbar	NO va por defecto. Solo con aprobación escrita de la operadora: una por costado en el pilar central, del techo al estribo.
Material	Vinil fundido para exteriores; azul igualado a Pantone 289 C con carta física. Baliza, banderín y avisos del contratante nunca tapan el logotipo.
Archivos	meridian-horizontal-color.svg / .pdf · meridian-compacto-color.svg

NOTAS
Antes de rotular la flota completa, aprobar una unidad piloto.

MERIDIAN
SUPPLY & SERVICES

Horizontal a color · puerta delantera

Colores: Pantone 289 C (azul noche #0B2545) · Pantone 130 C (ámbar #F2A900). Igualar con muestra física, nunca desde el HEX.

Sello húmedo y esténcil

Sello	Logotipo compacto una tinta, azul o negro, con el corte pequeño del símbolo si el disco mide menos de 12 mm. Aire mínimo 0,5 mm.
Esténcil	El símbolo no tiene islas. En el nombre: puentes de 0,08 de la altura de mayúscula (mín. 2 mm) en el ojo de la R y de la A, y dos en la D.
Equipos y contenedores	Logotipo compacto una tinta blanca o azul según el fondo; mínimo 150 mm de ancho para esténcil.
Archivos	meridian-compacto-azul.svg · meridian-compacto-blanco.svg · meridian-simbolo-pequeno-azul.svg

NOTAS
Para fotocopia, fax y formularios usar siempre la versión una tinta: la de color pierde la barra.



Compacto una tinta azul

Colores: Pantone 289 C (azul noche #0B2545) · Pantone 130 C (ámbar #F2A900). Igualar con muestra física, nunca desde el HEX.